

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

SDP-3



Sygnalizator akustyczny dla osób niewidomych i słabo widzących SDP-3 jest urządzeniem o konstrukcji mikroprocesorowej. Jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku i posiada kompletną funkcjonalność, wymaganą przez to Rozporządzenie.

CHARAKTERYSTYKA SYGNALIZATORA SDP-3:

- Dostępne napięcia pracy: 230V AC, 42V AC.
- Dostępne dźwięki: 880Hz, 550Hz i 1580Hz zgodnie z Rozporządzeniem z 3 lipca 2015r.
- Automatyczne dostosowanie głośności emitowanego dźwięku do hałasu na skrzyżowaniu z wstępną 10-stopniową regulacją ręczną.
- Możliwość zasilania z osobnej żyły lub z wyjścia dla światła zielonego.
- Wejścia: Zasilanie, Blokada sygnału / sygnał R, sygnał G, N, potwierdzenie z przycisku.
- Wyjścia: głośnik główny (w zestawie), głośnik pomocniczy 8 Ω / 2W.
- Możliwość pracy z sygnałem przywołania, emitowanym podczas sygnału "czerwone" lub bez sygnału przywołania.
- Sposób montażu: elektronika w komorze sygnalizatora pieszego plus głośnik montowany do konsoli górnej i ewentualny głośnik pomocniczy w przycisku.